

# KeContact E10



## Produkt

Produktbezeichnung	Materialnr.	EAN Code
KC-E10-1P-63A	126807	9120050715912
KC-E10-3P-63A	126804	9120050715929

## Allgemein



Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP2X
Verschmutzungsgrad:	2
Gehäusematerial:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Brennbarkeitsklasse:	V0 (nach UL94)

## Versorgung



Versorgungsspannung:	230 V AC
Frequenzbereich:	50 / 60 Hz
Eigenverbrauch:	2 W
Überspannungskategorie:	III gemäß EN 60664
Kabelquerschnitt:	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>

## Umgebungsbedingungen



Verwendung:	Innenbereich
Zugangsbeschränkungen am Aufstellort:	Beschränkter Zugang (Schaltschrank)
Montage (stationär):	Auf einer Hutschiene
Betriebstemperatur:	-25 °C bis +55 °C
Lagertemperatur:	-25 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 75% nicht kondensierend
Höhenlage:	max. 2.000 m über Meeresspiegel

## Schnittstellen



### Ethernet-Schnittstelle

Anzahl:	1
Ethernet:	RJ45 (geschirmt)
Datenübertragungsrate:	10/100 Mbit/s
Protokoll:	Modbus/TCP

## Zertifizierungen\*



CE-Konformitätserklärung:	Ja
---------------------------	----

\* Informationen zu den Zertifizierungen können auf der KEBA-Website heruntergeladen werden:  
[www.keba.com/emobility-downloads](http://www.keba.com/emobility-downloads)



## Abmessungen, Gewicht

Höhe / Breite / Tiefe:	88 mm / 35 mm / 65 mm
Gewicht:	< 0,2 kg

## Zangenstromwandler

### Allgemein

Brennbarkeitsklasse:	UL94-V0
----------------------	---------

### Versorgung

Nennspannung:	0,66 kV
Nennfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom:	63 A
Kabelquerschnitt:	0,2 mm <sup>2</sup>
Messkategorie:	CAT III

### Umgebungsbedingungen

Verwendung:	Innenbereich
Zugangsbeschränkungen am Aufstellort:	Beschränkter Zugang (Schaltschrank)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Lagertemperatur:	-20 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 75% nicht kondensierend
Höhenlage:	max. 2.000 m über Meeresspiegel

### Abmessungen, Gewicht

Höhe (1) / Breite (2) / Tiefe (3):	40 mm / 23 mm / 26 mm
Öffnung (4):	10 mm
Gewicht:	65 g

